DESBROZADORA PROFESIONAL KWK 45CC - 1,9CV

VIRK45

Equipada con un motor Kawasaki®, esta desbrozadora ha sido diseñada para realizar trabajos de desbroce intensivos y prolongados en zonas verdes, donde la durabilidad y la resistencia del equipo son factores determinantes. Por lo tanto, es ideal para cortar y desbrozar vegetación densa, en contextos profesionales que requieren un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Este motor se destaca por su elevada fiabilidad mecánica, lo que permite mantener un ritmo de trabajo constante, lo que reduce las paradas y aumenta la productividad en operaciones prolongadas. El supresor de chispas incluido en la máquina refuerza la seguridad durante su uso, especialmente en entornos agrícolas o forestales más sensibles. Diseñada para la comodidad del usuario, la desbrozadora incorpora un sistema EasyStart, que facilita el arranque, y un sistema antivibración, que contribuye a reducir la fatiga en usos continuos. Además, el arnés de soporte incluido favorece la ergonomía y la distribución del peso, lo que hace que el trabajo sea más cómodo y controlado, incluso en tareas prolongadas.

Características principales

- > Motor Kawasaki® reconocido por su fiabilidad y durabilidad;
- > Indicada para trabajos exigentes y uso prolongado;
- > Rendimiento constante en vegetación densa;
- > Supresor de chispas, garantizando una mayor seguridad;
- > Arranque facilitado por el sistema EasyStart;
- > Reducción de la fatiga gracias al sistema antivibración;
- > Arnés de soporte incluido que favorece la comodidad.

Especificaciones

Ancho del disco de corte	**255 mm**
Diámetro del hilo de nylon	**2.4 mm**
Diámetro del tubo con eje de transmisión	**28 mm**
Máxima rotación del eje	**7750 / 8150 rpm**
Nivel de potencia acústica (LWA)	**113dB**
Nivel de vibración solo con el mango auxiliar	**3.39 ± 1.5**
Nivel de vibración solo con el mango principal	**3.05 ± 1.5**
Velocidad de ralentí	**3000 ± 400 rpm**
Cilindrada	**45,4 cc**
Combustible	**Mezcla - 1: 40**
Depósito del combustible	**0,9 L**
Máxima rotación del motor	**10000 / 10500 rpm**
Motor	**Combustión 2T**
Estructura	**Aluminio**
Marca del motor	**Kawasaki**
Potencia nominal	**1,9 cv / 1,42 kW**

Variantes

Referência
VIRK45
VIRK45