



W/R



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN CON ENROLLADOR WR6 290

VIML290WR6

La WR6 ofrece una gran potencia y resistencia, y está diseñada para entornos profesionales que requieren una eliminación inmediata y eficaz de la suciedad más resistente. El motor de inducción con bobinado de cobre ofrece un rendimiento superior, estabilidad térmica y mayor durabilidad. Con una presión de 290 bar y un caudal de trabajo de 9 l/min, esta hidrolimpiadora genera un chorro de alto impacto, capaz de intervenir en maquinaria industrial, pavimentos contaminados, estructuras metálicas, equipos de obra y superficies de grandes dimensiones. Además, el cabezal de latón y la manguera de 8 metros en malla de acero garantizan robustez y fiabilidad en uso continuo. El enrollador integrado facilita la gestión de la manguera, reduciendo el desgaste y acelerando la preparación del equipo entre tareas.

Características principales

- > Presión extrema de 290 bar, indicada para aplicaciones exigentes;
- > Rendimiento optimizado por el motor de inducción con bobinado de cobre;
- > Cabezal de latón resistente al desgaste prolongado;
- > Alto caudal de 9 l/min para un chorro de gran impacto;
- > Autonomía gracias a la manguera de 8 metros con malla de acero;
- > Enrollador integrado para guardar y proteger la manguera;
- > Adecuado para la industria, la construcción y la limpieza de maquinaria pesada.



Especificaciones

Cabeza	Latón
Cable de alimentación	5 m
Caudal de trabajo	9 L/min
Caudal máximo	9,5 L/min
Mango de transporte	Sí
Manguera	Malla de acero (8m)
Nivel de potencia acústica (LWA)	94dB
Parada automática y chorro regulable	Sí
Presión de trabajo	210 bar
Presión máxima	290 bar
Presión máxima de agua de entrada	7 bar
Vibración	2,2 m/s ²
Cuerpo	Aluminio
Dimensiones del embalaje	395 x 410 x 897 mm
Grado de protección	IPX5
Temperatura de funcionamiento	5 - 50 °C
Motor	Inducción (Cobre)
Peso del producto	26 Kg

Contenido del envase

Pistola
Lanza
Manguera de alta presión
Soporte para conjunto (pistola + lanza)
Soporte para cable de alimentación + aguja de limpieza
Soporte para boquilla turbo/rotativa
Soportes inferiores (2)
Boquillas de pulverización (6)
Adaptador para accesorios
Filtro de entrada de agua
Conjunto de tornillos de fijación.

Potencia nominal	3500 W
Tensión de alimentación	230 V AC 50 Hz